

SYSTEM OVERVIEW & INTERFACE SPECIFICATION

Handgewebtes Apollo Core-Rope ROM Modul • Speicherung durch Fädeln durch den Ferritkern ('1') bzw. Vorbeifädeln ('0') • 40-Pin Steckcartridge kompatibel zu 3M Textool ZIF-40 • 16-Bit Sense-Wortbreite • Immunität gegen Stromausfall.

ZIF-40 CARTRIDGE PIN INTERFACE

Direktanschluss an den ZIF-Cartridge-Sockel des Controller-Baseboards.

— ◇ZIF_PIN_1
 — ◇ZIF_PIN_2
 — ◇ZIF_PIN_3
 — ◇ZIF_PIN_4
 — ◇ZIF_PIN_5
 — ◇ZIF_PIN_6
 — ◇ZIF_PIN_7
 — ◇ZIF_PIN_8
 — ◇ZIF_PIN_9
 — ◇ZIF_PIN_10
 — ◇ZIF_PIN_11
 — ◇ZIF_PIN_12
 — ◇ZIF_PIN_13
 — ◇ZIF_PIN_14
 — ◇ZIF_PIN_15
 — ◇ZIF_PIN_16
 — ◇VCC_5V
 — ◇GND

WORD LINE MATRIX (WD 0 .. 31)

Adressauswahl-Treiberleitungen durch die Ringkern-Reihen.

◇WORD_LINE_0
◇WORD_LINE_1
◇WORD_LINE_2
◇WORD_LINE_3
◇WORD_LINE_4
◇WORD_LINE_5
◇WORD_LINE_6
◇WORD_LINE_7
◇WORD_LINE_8
◇WORD_LINE_9
◇WORD_LINE_10
◇WORD_LINE_11
◇WORD_LINE_12
◇WORD_LINE_13
◇WORD_LINE_14
◇WORD_LINE_15

16-BIT BITSENSE SINK LINES

Leseschleifen der 16 Bitspalten zur Erkennung eingefädelter Kerne.

- ◇BITSENSE_0
- ◇BITSENSE_1
- ◇BITSENSE_2
- ◇BITSENSE_3
- ◇BITSENSE_4
- ◇BITSENSE_5
- ◇BITSENSE_6
- ◇BITSENSE_7
- ◇BITSENSE_8
- ◇BITSENSE_9
- ◇BITSENSE_10
- ◇BITSENSE_11
- ◇BITSENSE_12

TERMINATION & REFERENCE RAILS

Rückstrompfade, Impulsterminierung und Schirmung.

— ◇ ROPE_RET_A

— ◇ ROPE_RET_B

— ◇ CORE_BIAS_REF

— ◇ SHIELD_GND

Standard: Acorn Risc PC Eurocard 3U (220x120 mm) • 40-Pin CLACK-BUS
40-Pin Textool ZIF-Modul für Bootcode, Maschinensprache-Monitor & Konstanten
Entwickler: Ing. Christian Buchhas & Dipl.-Ing. (FH) Peter Prikasky

Relay Computer Architecture Project

Sheet: /

Title: Apollo Core-Rope Cartridge ROM (Handgewebter Fädel-ROM)

Size: A3	Date: 2026-11-01	Rev: v1.5
----------	------------------	-----------

Size: A5	Date: 2020-11-01	REV: 1.1.3
KiCad E.D.A. 9.0.8		Id: 1/1